



REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Dauerhaft schön.

Sie haben sich für Naturopfloor® entschieden, den hochwertigen, handgefertigten Designbelag für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien bewahrt auch Naturopfloor® seine ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege.

Diese Anleitung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege Ihrer Naturopfloor®-Oberflächen.

Vorbeugende Massnahmen

Der Einsatz einer Sauberlaufzone (Schmutzfangmatte) im Eingangsbereich ist empfehlenswert und schützt zu 85% vor Nässe und Schmutzeintrag.

Das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen schont den Boden.

Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Glanzmittelzusätzen. Diese führen unweigerlich zu einer Schlierenbildung und zu unschön speckigem Aussehen. Verzichten Sie ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittelhaltige oder alkoholhaltige Produkte! Starke Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind nur verdünnt anzuwenden (Verhältnis 1:5). Körnige Mittel vermeiden, sie verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung.

Einfach gepflegt

Es genügt, Boden und Wände mit sauberem Wasser und einem Mikrofasertuch zu reinigen. Reinigungsmittel (auf Basis von natürlichen Ingredienzen) müssen nur bei starker Verschmutzung benutzt werden.

Nassbereich: Um Kalkrückstände zu mindern, spülen Sie den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trocknen ihn mit einem Mikrofasertuch ab. Verwenden Sie für den Duschboden einen Wasserschieber. Entkalkungsmittel sparsam und nur verdünnt einsetzen, als Alternative verwenden Sie Essigwasser.

Worauf zu achten ist

Obwohl Naturopfloor® keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Wenn Wasser oder allgemeine Flüssigkeiten nicht verdampfen und dadurch längere Zeit (Dauernässe) auf die Versiegelung einwirken (Duschmittel, Duftöle, Pflanzenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Café, Curry, Safran usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben.

Im Falle eines Falles

Die meisten Schäden, einschliesslich Schäden, die durch starke Schläge, Hitze oder Chemikalien verursacht werden, können in der Regel vor Ort beseitigt werden. Die Oberfläche erhält dadurch ihre ursprüngliche, glatte und hygienische Oberflächenbeschaffenheit zurück.

Wenden Sie sich für eine fachmännische Korrektur an Ihren lokalen Naturopfloor®-Fachhandwerker.